

## MA10700 medence érzékelő csomag, használati utasítás



### MOBILE-ALERTS érzékelő

A csomag „MOBILE-ALERTS” érzékelőket tartalmaz, kizárólag meglévő okos otthon rendszerhez. Csak MOBILE-ALERTS rendszerekkel használható. Az érzékelők használatához, gateway szükséges.

### Érzékelő telepítése

Nyissa fel a jelisméltő érzékelő elem tartóját (MA10702) és helyezzen be 2x AA elemet a megfelelő polaritással. Nyissa fel a medence hőmérséklet érzékelőt (MA10701) úgy, hogy az óramutató járásával ellenkező irányba elfordítja az érzékelő tetejét és helyezzen be 2x AA elemet a megfelelő polaritással. Győződjön meg arról, hogy a két jelölés (X, Y) a fedél visszacsavarása után az érzékelő ellentétes oldalán legyen. Ne forgassa tovább, mint a jelölés mert a vízhatlanságot biztosító gumigyűrű megsérül!



### Érzékelő elhelyezése

Helyezze a medence hőmérséklet érzékelőt egy medencébe vagy dísztóba a vízhőmérséklet méréséhez. Helyezze a hőmérséklet és páratartalom jelisméltő érzékelőt a medence hőmérséklet érzékelő és a MOBILE-ALERTS gateway közé. Attól függően, hogy hol kell mérni a hőmérsékletet és a páratartalmat, az isméltő érzékelő lehet beltéren vagy kültéren. Gondoskodjon arról, hogy a gateway védve legyen közvetlen napsütéstől és esőtől.

A medence hőmérséklet érzékelő max. 50m távolságra lehet az isméltőérezékelőtől szabadtéren. Az isméltőérezékelő max. 100 m távolságra lehet a gateway-től, szabadtéren. Kommunikációs probléma esetén csökkentse a készülékek közötti távolságot.

## Adjon hozzá érzékelőt

Nyissa meg a Mobile Alerts mobilalkalmazást.  
Koppintson az „Add new sensor” menüpontra majd szkenelje be az érzékelőn található QR kódot (MA10702). Adjon nevet az érzékelőnek.

## Specifikációk:

Tápellátás:	4 x mignon (LR06, AA) alkáli, 2x érezékelőnként
Elem élettartama:	kb. 2 év
Medenceérezékelő mérési tartomány (MA 10701):	0°C -> +59.9°C
Ismétlő érezékelő mérési tartomány (MA 10702):	-39.9°C -> +59.9°C
Pontosság:	1 °C
Páratartalom mérési tartomány:	1-99%
Pontosság:	5%
Mérési intervallum:	7 perc
Jel hatótáv.:	50m / 100m (nyílt területen)
Jel frekvencia:	868 MHz
Maximum jel erősség MA10701:	-0.82 dBm
Maximum jel erősség MA10702:	6.25 dBm

További információk és részletes utasítások a Mobile Alerts mobilalkalmazásban az „Info” fül alatt vagy az alábbi linken: [www.mobile-alerts.eu](http://www.mobile-alerts.eu)

Techno Trade Import Export GmbH kijelenti, hogy az MA 10700 készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó normáinak. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: [www.mobile-alerts.eu/technoline/doc](http://www.mobile-alerts.eu/technoline/doc)



A régi elemek nem tartoznak az általános háztartási hulladékok közé. A használt elemeket köteles visszavinni a forgalmazóhoz vagy gyűjtőhelyen eldobni.



Elektronikai hulladékok az általános háztartási hulladéktól elkülönítve kell eldobni. Vigye el régi elektronikai készülékét a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba.

