

Használati útmutató

MA10350 hőmérséklet és páratartalom érzékelő,
kábeles vízszivárgás szondával



MOBILE-ALERTS

MOBILE-ALERTS érzékelő

Érzékelő meglévő Mobile Alerts okos otthon rendszerhez. Kizárólag ezzel a rendszerrel használható. Az érzékelő használatához Mobile Alerts gateway szükséges.

Érzékelő beüzemelése

Nyissa fel a hőmérséklet érzékelő elemtartóját, és helyezzen be 2x AAA elemet a megfelelő polaritással. Helyezze a H₂O-szondát (H₂O logó a tetején) olyan helyre, ahol vízszivárgás előfordulhat (pl. a mosógép mögé).

Adjon hozzá érzékelőt

Nyissa meg a Mobile Alerts alkalmazást. Koppintson az „Add new sensor” lehetőségre és olvassa be a hőmérséklet érzékelő hátoldalán található QR-kódot. Ezután adjon nevet az érzékelőnek.

Specifications

Tápellátás:	2 x mikro (LR03, AAA) alkáli elem
Elem élettartam:	kb. 2 év
Hőmérséklet mérési tart.:	- 39.9°C -> +59.9°C

Pontosság:	1 °C
Páratartalom mérési tart.:	20-99%
Pontosság:	5%
Mérési intervallum:	7 perc
Jel hatótávolság:	100m (nyílt területen)
Jel frekvencia:	868 MHz
Maximum jel power:	7.5dBm
Kábel hossz:	1,5m

További információk és részletes utasítások megtalálhatók a mobilalkalmazásban az „Info” fül alatt vagy a www.mobile-alerts.eu oldalon

A megfelelőségi nyilatkozat összefoglalása: Ezennel kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU RED irányelv követelményeinek.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható:
www.mobile-alerts.eu/technoline/doc



Az elhasznált elemek nem tartoznak az általános háztartási hulladékok közé. Ön köteles a használt elemeket gyűjtőpontokra visszavinni



Az elektronikai készülékeket az általános háztartási hulladéktól külön kell kidobni. Vigye el régi, elromlott elektronikai készülékeit a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba

